



HXY-PA100130-100

100W 固态功率放大器, 10~13GHz

产品特点

- 体积小, 重量轻
- 超宽带
- 50 Ω 系统
- 内置控制和保护电路

产品简介

该款型号是高功率放大器, 工作频率范围为 10000MHz 至 13000MHz, 可提供宽广的动态范围, 最小饱和输出功率为 100 瓦。该模块在制造过程中采用了氮化镓 (GaN) 及金丝键合技术, 确保了其卓越的功率性能和优异的功率-体积比。该器件是干扰、电磁兼容性测试及测量领域的理想选择。

电性能参数 (Pin=0dBm, +28.0VDC, 25° C, 50 Ω)

参数	代号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	BW	10000		13000	MHz
饱和输出功率	PSAT	100	120		Watt
功率增益	Gp	50			dB
功率平坦度	Δ Gp		± 1		dB
输入损耗	S11			-10	dB
谐波抑制 @50W	H		-50		dBc
杂散抑制 @PSAT	Spur		-60		dBc
输入/输出阻抗	Impedance		50		Ω
工作电压	VDC		28		Volt
静态电流	IQ		8.5		Amp
电流 @50W	IDD		20		Amp
电源附加效率	Eff		27		%

最大极限值

参数	极限	备注
最大输入功率电平	+10 dBm	最大值
负载驻波失配比	∞	最大值
热保护	85° C $\pm$ 5° C 断电	最大值

备注: 输出端口禁止空。

环境特性 (设计保证)

参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
工作温度	-20		+50	° C	
存储温度	-25		+65	° C	
相对湿度 (非冷凝)			95	%	

备注: 当电源模块工作时, 需将其安装于散热器上并采用强制风冷方式; 同时, 应在模块与散热器之间填充热导胶等热传导材料。


机械接口

参数	数值	单位	备注
外形尺寸	160x120x25	mm	
重量	1.5	kg	最大值
射频输入连接器	J1: SMA-K		
射频输出连接器	J2: N-K		
电连接器	J3: 混合 D 型插针 7 芯引脚		

引脚定义

引脚序号	描述	特性
A1	VDD	+28VDC
A2	GND	地
1	ENABLE	功放使能: TTL 逻辑高 (3.3V) (内部拉低)
2	TEMP SENSE	温度保护, LVTTTL 0/+3.3V 输出 0V: 正常温度 +3.3V: 模块温度超过+85℃ 当模块温度高于+85℃时, 模块自动关闭 当温度降至+65℃以下时, 模块将自动打开
3	CURRENT SENSE	电流保护, LVTTTL 0/+3.3V 输出 0V: 正常电流 +3.3V: 过电流 当 $I_{DD} > 15A$ 时, 持续 5s, 模块自动关闭模块将不会自动打开。 用户需要为模块重新上电
4	NC	空脚
5	GND	地

混合 D 型插针 7 芯接头



外形尺寸图 (单位: 毫米)

